



ООО Торговый дом «Авангард»

630001, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2/2

сайт: <http://www.ognezashita54.ru>

Тел: 8(383) 246-08-38, 8-800-500-0138 e-mail: info@avangard-tdom.ru

Фасадная краска «FIREPROTECTION-EXTRA»

Краска «FIREPROTECTION-EXTRA» ---- для фасадов и интерьеров акриловая, суперстойкая, матовая. Срок службы на фасаде более 10 лет. Для наружных и внутренних работ, универсальная.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, помещений с повышенной влажностью, а также внутренних помещений с высокими гигиеническими требованиями (больницы, детские и лечебно-профилактические учреждения, предприятия пищевой и медицинской промышленности), стен и потолков в бассейнах, кухнях, ванных и жилых комнатах, идеальна для реставрации памятников архитектуры.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое, матовое покрытие
- великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованному (антикоррозионным грунтом) металлу
- отличная укрывистость, высокая белизна
- отличная атмосферостойкость
- исключительная износостойкость
- выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел.
- колеруется по системам Monicolor, NCS, "RAL", "DAWN"
- содержит антисептик
- содержит водо - грязеотталкивающую добавку

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные укрепляющей проникающей или стабилизирующей пропитками. Возможно, наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5 %. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход: 6-8 м²/л по зашпатлеванной поверхности
- Супербелая, используется как белая краска или колеруется в ненасыщенные тона
- ТАРА 0,9, 2,7, 9,0 л
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.