ОП 061

ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕБИОЗАЩИТНОГО СОСТАВА «АВАНГАРД-АУРУМ»-ЖК (ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

ТУ-2149-002-88817714-2009

ССПБ.RU.ОП061. В. 00322

Состав предназначен **для огнебиозащиты конструкций из дерева, фанеры, ДСП** в помещениях любого назначения, а так же вне помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Норма	Фактически
Аммонийные соли	**Не менее 85%**	**89%**
Биоцид	**Не менее 2%**	**2.4%**
ПАВы	**Не менее 0.5%**	**0.6%**
Плотность	**Не менее 1,35 кг/л**	**соответствует**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Состав поставляется в виде концентрата. Фасовка в ведрах 30 л.

Обработанная древесина сохраняет защитные свойства **до 15 лет** в закрытых помещениях и до 3 лет вне помещений.

Температура замерзания рабочего раствора: **- 15 ºС.**

Не образует солевого налета. Окрашивает древесину в золотисто-желтый цвет.

Срок хранения концентрата в герметично закрытой таре: **5 лет** с момента изготовления.

Совместим с ранее нанесенными кислыми и «солевыми» пропитками. Несовместим с ранее нанесенными щелочными пропитками.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАБОЧЕГО РАСТВОРА.

Перед приготовлением рабочего раствора концентрат тщательно перемешать.

Рабочий раствор приготавливается в соотношении (**1кг. концентрата на 2 литра воды**), следующим образом :

В воду температурой не ниже +20С влить концентрат. Концентрат полностью растворить в воде путём его интенсивного перемешивания в течение 3-5 минут.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА.

После приготовления рабочий раствор наносить кистью, валиком или пульверизатором, на обрабатываемую поверхность послойно (**I гр.**- в 2 слоя; **II гр.**- в 1 слой), с промежуточной сушкой в течении 2-4 часов.

Расход готового состава на 1 гр огнезащитной эффективности – **не менее 320 гр/м^2**, на вторую группу – **200 гр/м^2**

Допускается обработка методом погружения изделия в рабочий раствор.

Перед нанесением состава на пересушенную древесину, необходимо предварительно, за 2-3 часа до обработки, увлажнить ее водой.

!!! При обработке необструганной поверхности расход возрастает в 1,5 раза!!!

ВНИМАНИЕ!!! ОСТОРОЖНО!!!

При работе с составом(концентратом) не допускается использовать тару и оборудование из цветных металлов и оцинкованной стали.

При работе с составом необходимо использовать защитные очки и перчатки! Избегать попадания в глаза! При попадании в глаза промыть 3%-ным раствором пищевой соды затем большим количеством воды и обратиться к врачу.